

Filterpomp BADU 90/7-20

Technische gegevens

Capaciteit	: tot 25 m ³ /h
Opvoerhoogte	: tot 17 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: max. 60°C
Toerental motor	: 2840 min ⁻¹
Motor	: 230 Volt - 230/400 Volt (230 Volt incl. thermische beveiliging)

Constructievorm

Eéntraps, zelfaanzuigende blokpomp met geïntegreerd filtermandje. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komen.

Inzetgebied

Circulatie van zwembadwater in filterunits. Het top-model voor alle zwembaden en vijvers. Opstelling max. 3 m. boven of onder het waterniveau.

Nieuw

N: geluidsarme uitvoering.

Materialen

Vezelversterkt kunststof (PP).

Asafdichting

Mechanical seal kool/keramiek + NBR.



Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	Gewicht	(400 V.)
BADU 90/7	0,30 kW	7 m ³ /h	9,2 kg	(9,0 kg)
BADU 90/11	0,45 kW	11 m ³ /h	9,2 kg	(9,0 kg)
BADU 90/13	0,55 kW	13 m ³ /h	11,0 kg	(11,0 kg)
BADU 90/15	0,75 kW	15 m ³ /h	13,0 kg	(12,2 kg)
BADU 90/20	1,00 kW	20 m ³ /h	16,0 kg	(12,3 kg)

Filterpomp BADU 90/25-48

Technische gegevens

Capaciteit	: tot 48 m ³ /h
Opvoerhoogte	: tot 21 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: max. 60°C
Toerental motor	: 2840 min ⁻¹
Motor	: 230 Volt - 230/400 Volt (230 Volt incl. thermische beveiliging)

Constructievorm

Eéntraps, zelfaanzuigende blokpomp met geïntegreerd filtermandje. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komen.

Inzetgebied

Circulatie van zwembadwater in filterunits. Het top-model voor alle zwembaden en vijvers. Opstelling max. 3 m. boven of onder het waterniveau.

Materialen

Vezelversterkt kunststof (PP).

Asafdichting

Mechanical seal kool/keramiek + NBR.



Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	Gewicht	400 V.
BADU 90/25	1,30 kW	25 m ³ /h	22,0 kg	21,0 kg
BADU 90/30	1,50 kW	30 m ³ /h	22,0 kg	21,0 kg
BADU 90/40	2,20 kW	40 m ³ /h	24,0 kg	24,0 kg
BADU 90/48	2,60 kW	48 m ³ /h	30,0 kg	26,0 kg